



EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA NR. 115-CPR-2022

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: Termiski noblīvējams asfalta jumta segums pamata slāņiem NEXLER PJ G40 Medium (2022/ 1) 2. Plānotais pielietojums vai pielietojumi: a) jumtu hidroizolācija, jāpārbauda reakcija uz uguni b) jumtu hidroizolācija c) jumtu hidroizolācija, jāpārbauda reakcija uz iekšējo uguni d) ēku pazemes daļu hidroizolācijai, kas jāpakļauj ugunsizturības testam (Tips A) e) ēku pazemes daļu hidroizolācijai (Tips A) 3. Ražotājs: IZOHAN Sp. z o.o. Lużycka iela 2, 81-963 Gdynia, Polija tālr., fakss: +48 58 781 45 85 e-pasts: info@izohan.eu 4. Eksploatācijas īpašību noturības vērtēšanas un pārbaudes sistēmas: sistēma 2+ - b, e pielietošanas diapazonā sistēma 3 - a, c un d pielietošanas diapazonā 5. Harmonizētais standarts x) EN 13707:2004+A2:2009 y) EN 13969:2004, kā arī EN 13969:2004/A1:2006 Pilnvarotā iestāde vai iestādes: 1434, Polijas Pētniecības un Sertifikācijas Centrs A.S., 1488, Būvniecības Tehnikas Institūts	6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:		
	Pamatīpašības	Eksploatācijas īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija saskaņā ar Deklarācijas 5.punktu
	Izturība pret ārējo uguni	B _{roof} (t ₁), B _{roof} (t ₂) B _{roof} (t ₃)	x
	Reakcija uz uguni	Klase E	x, y
	Hermētiskums	≥ 2 kPa (metode A) ≥ 10 kPa (metode A)	y x
	Izturība uz stiepi: - garenvirzienā - pagarinājums - šķērsvirzienā - pagarinājums	1300±500, N/50mm (7 ± 3) % 2500±800, N/50mm (7 ± 3) %	 x, y
	Izturība pret sakņu cauraugšanu	vērtība nav noteikta	x
	Izturība pret statisko slodzi	vērtība nav not. ≥ 5 kg (metode B)	x y
	Izturība pret triecieniem	vērtība nav not. ≥ 1000 mm (metode A)	x y
	Izturība pret pārraušanu - garenvirzienā - šķērsvirzienā	500 ± 300 N 350 ± 250 N	x, y
	Savienojuma izturība - noraušana - uz cērpi	vērtība nav not.	x, x
	- garenvirz. pārklājums - šķērsvirz. pārklājums	2500 ± 800 N/50 mm 1300 ± 500 N/50 mm	
	Noturība: - izturība pēc mākslīgas vecināšanas/ degradācijas, hermētiskums - izturība pret ķīmikāl.	vērtība nav not. ≥ 2 kPa (metode A) sask. ar piel. A	x y
	Lokanība	≤ - 5 °C	x
	Lokanība zemā temperatūrā	≤ - 5 °C	y
	Bīstamas sastāvdaļas	vērtība nav noteikta	x, y
	Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītais ražotājs.		

Ražotāja vārdā parakstījis:

Konrad Liberda

IZOHAN Kierunek, Grupy Produkcowej
Współpracy Technicznej

Konrad Liberda

w Gdyni dnia 4.03.2022r.

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483



Producent: IZOHAN sp. z o.o., 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel./fax: +48 58 781 45 85, www.izohan.eu
Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp., KRS 0000063616 Kapitał zakładowy
7.772.500,00 PLN, Regon 191528483, NIP 586-20-73-821 nr rej. BDO: 000009205