

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: Termiski noblīvējams asfalta jumta segums pamata slāņiem NEXLER Premium 29 (PYE PV180 S29) (2022/ 1) 2. Plānotais pielietojums vai pielietojumi: a) jumtu hidroizolācija, jāpārbauda reakcija uz uguni b) jumtu hidroizolācija c) jumtu hidroizolācija, jāpārbauda reakcija uz iekšējo uguni d) izstrādājumi ēku pazemes daļu hidroizolācijai, kas jāpakļauj ugunsizturības testam (Tips A un T) e) izstrādājumi ēku pazemes daļu hidroizolācijai (Tips A un T) 3. Ražotājs: IZOHAN Sp. z o.o. Lužicka iela 2, 81-963 Gdunia, Polija tālr., fakss: +48 58 781 45 85 e-pasts: info@izohan.eu 4. Eksploatācijas īpašību noturības vērtēšanas un pārbaudes sistēmas: sistēma 2+ - b, e pielietošanas diapazonā sistēma 3 - a, c un d pielietošanas diapazonā 5. Harmonizētais standarts x) EN 13707:2004+A2:2009 Y) EN 13969:2004, kā arī EN 13969:2004/A1:2006 Pilnvarotā iestāde vai iestādes: 1434,Polijas Pētniecības un Sertifikācijas Centrs A.S., 1488, Būvniecības Tehnikas Institūts	6. Deklarētās eksploatācijas īpašības: <table><tr><th>Pamatīpašības</th><th>Eksploatācijas īpašības</th><th>Harmonizētā tehniskā specifikācija saskaņā ar Deklarācijas 5.punktu</th></tr><tr><td>Izturība pret ārējo uguni</td><td>B_{roof} (t₁), B_{roof} (t₂) B_{roof} (t₃)</td><td>x</td></tr><tr><td>Reakcija uz uguni</td><td>Klase E</td><td>x, y</td></tr><tr><td>Hermētiskums</td><td>≥ 10 kPa (metode A) ≥ 60 kPa (metode A)</td><td>x y</td></tr><tr><td>Izturība uz stiepi: - garenvirzienā - pagarinājums -šķērsvirzienā -pagarinājums</td><td>850±200, N/50mm (45 ± 15) % 600±200, N/50mm (45 ± 15) %</td><td> x, y</td></tr><tr><td>Izturība pret sakņu cauraugšanu</td><td>vērtība nav noteikta</td><td>x</td></tr><tr><td>Izturība pret statisko slodzi</td><td>vērtība nav not. ≥ 15 kg (met. B)</td><td>x y</td></tr><tr><td>Izturība pret triecieniem</td><td>vērtība nav not. ≥ 700 mm (metode A)</td><td>x y</td></tr><tr><td>Izturība pret pārraušanu -garenvirzienā -šķērsvirzienā</td><td>300 ± 100 N 300 ± 100 N</td><td>x, y</td></tr><tr><td>Savienojuma izturība -noraušana -uz cērpi</td><td>vērtība nav not.</td><td>x, x</td></tr><tr><td>-garenvirz. pārklājums -šķērsvirz. pārklājums</td><td>600 ± 200 N/50 mm 800 ± 200 N/50 mm</td><td></td></tr><tr><td>Noturība: -izturība pēc mākslīgas vecināšanas/ degradācijas, hermētiskums - izturība pret ķīmikāl.</td><td>vērtība nav not. ≥ 60 kPa (metode A) sask. ar piel. A</td><td>x y</td></tr><tr><td>Lokanība</td><td>≤ - 20°C</td><td>x</td></tr><tr><td>Lokanība zemā temperatūrā</td><td>≤ - 20 °C</td><td>y</td></tr><tr><td>Bīstamas sastāvdaļas</td><td>vērtība nav noteikta</td><td>x, y</td></tr></table> Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītais ražotājs.	Pamatīpašības	Eksploatācijas īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija saskaņā ar Deklarācijas 5.punktu	Izturība pret ārējo uguni	B _{roof} (t ₁), B _{roof} (t ₂) B _{roof} (t ₃)	x	Reakcija uz uguni	Klase E	x, y	Hermētiskums	≥ 10 kPa (metode A) ≥ 60 kPa (metode A)	x y	Izturība uz stiepi: - garenvirzienā - pagarinājums -šķērsvirzienā -pagarinājums	850±200, N/50mm (45 ± 15) % 600±200, N/50mm (45 ± 15) %	 x, y	Izturība pret sakņu cauraugšanu	vērtība nav noteikta	x	Izturība pret statisko slodzi	vērtība nav not. ≥ 15 kg (met. B)	x y	Izturība pret triecieniem	vērtība nav not. ≥ 700 mm (metode A)	x y	Izturība pret pārraušanu -garenvirzienā -šķērsvirzienā	300 ± 100 N 300 ± 100 N	x, y	Savienojuma izturība -noraušana -uz cērpi	vērtība nav not.	x, x	-garenvirz. pārklājums -šķērsvirz. pārklājums	600 ± 200 N/50 mm 800 ± 200 N/50 mm		Noturība: -izturība pēc mākslīgas vecināšanas/ degradācijas, hermētiskums - izturība pret ķīmikāl.	vērtība nav not. ≥ 60 kPa (metode A) sask. ar piel. A	x y	Lokanība	≤ - 20°C	x	Lokanība zemā temperatūrā	≤ - 20 °C	y	Bīstamas sastāvdaļas	vērtība nav noteikta	x, y
Pamatīpašības	Eksploatācijas īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija saskaņā ar Deklarācijas 5.punktu																																												
Izturība pret ārējo uguni	B _{roof} (t ₁), B _{roof} (t ₂) B _{roof} (t ₃)	x																																												
Reakcija uz uguni	Klase E	x, y																																												
Hermētiskums	≥ 10 kPa (metode A) ≥ 60 kPa (metode A)	x y																																												
Izturība uz stiepi: - garenvirzienā - pagarinājums -šķērsvirzienā -pagarinājums	850±200, N/50mm (45 ± 15) % 600±200, N/50mm (45 ± 15) %	 x, y																																												
Izturība pret sakņu cauraugšanu	vērtība nav noteikta	x																																												
Izturība pret statisko slodzi	vērtība nav not. ≥ 15 kg (met. B)	x y																																												
Izturība pret triecieniem	vērtība nav not. ≥ 700 mm (metode A)	x y																																												
Izturība pret pārraušanu -garenvirzienā -šķērsvirzienā	300 ± 100 N 300 ± 100 N	x, y																																												
Savienojuma izturība -noraušana -uz cērpi	vērtība nav not.	x, x																																												
-garenvirz. pārklājums -šķērsvirz. pārklājums	600 ± 200 N/50 mm 800 ± 200 N/50 mm																																													
Noturība: -izturība pēc mākslīgas vecināšanas/ degradācijas, hermētiskums - izturība pret ķīmikāl.	vērtība nav not. ≥ 60 kPa (metode A) sask. ar piel. A	x y																																												
Lokanība	≤ - 20°C	x																																												
Lokanība zemā temperatūrā	≤ - 20 °C	y																																												
Bīstamas sastāvdaļas	vērtība nav noteikta	x, y																																												

Ražotāja vārdā parakstījis:

Konrad Libarda

IZOHAN Kierownik Grupy Produktowej
Techniczny
Konrad Libarda
Konrad Libarda

w Gdyni dnia 2.03.2022r.

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483