

Nr.

010-05.01

Versija: 2

1. **Produkta unikālais identifikācijas kods:** ICOPAL Top 5.0

2. **Paredzētais pielietojums:**
a. jumta hidroizolācija
b. jumta hidroizolācija, ievērtējot uguns reakciju

3. **Ražotājs**
Villaco LLC
Nižegorodskaja iela 20, Petuški,
Vladimiras apgabals, Krievijas Federācija

4. **AVCP sistēma:** Sistēma 2+

5. **Saskaņotais standarts:** EN 13707:2004+A2:2009

Pilnvarotā iestāde: Paziņotā rūpnīcas ražošanas kontroles sertifikācijas iestāde
№ 1922 Dedal-Attestation and Certification Ltd (sistēma 2+)

6. **Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Būtiskākās īpašības	Vērtība
Armējuma tips	Neausts poliesters, 180 g/m ²
Ārējā ugunsizturība	NPD*
Degamība	Klase E
Biezums	4,1 ± 0,2 mm
Ūdensnecaurīdība	300 kPa
Stiepes stiprība garenvirzienā	800 ± 200 N/50 mm
Stiepes stiprība šķērsvirzienā	600 ± 200 N/50 mm
Pagarinājums garenvirzienā	40 ± 25 %
Pagarinājums šķērsvirzienā	45 ± 25 %
Pretsakņu aizsardzība	NPD
Pretestība statiskai slodzei, metode A	NPD
Triecienizturība, metode A	NPD
Triecienizturība, metode B	NPD
Pārraušanas pretestība garenvirzienā	180 ± 40 N
Pārraušanas pretestība šķērsvirzienā	210 ± 40 N
Šuvju atslāņošanās pretestība	NPD
Šuvju bīdes pretestība, sānu mala	NPD
Šuvju bīdes pretestība, gala mala	NPD
Izturība: Mīksttapšanas temperatūra	100 ± 10 °C
Elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība)	-20 °C

NPD - "Vērtība netiek noteikta"

Piezīme 1: Šis produkts nesatur azbesta vai darvas daļiņas.

Piezīme 2: Ja nav noteiktas Eiropas saskaņotās pārbaudes metodes, izstrādājuma verifikācija ir jāveic un deklarācija ir jāizsniedz atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem lietošanas vietā.

Iepriekš norādītās produkta īpašības atbilst deklarēto īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar ES regulu Nr. 305/2011 un ir augstāk norādītā ražotāja atbildība.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Petuški

10.09.2018



Aleksandrs Kasjaņuks
Ražošanas vadītājs